

DECAPANT PVC LIMPIADOR



Description :

Liquide dissolvant cétonique avec une teneur en eau et en hydrocarbures aromatiques inférieure à 0.2%.



Propriétés :

Il s'agit d'un décapant préparant chimiquement les surfaces sur lesquelles il est appliqué et garantissant ainsi une soudure parfaite. Ce n'est pas un dissolvant pour la colle.
Pouvoir dégraissant important.
N'attaque pas le PVC rigide.



Applications :

Liquide spécialement indiqué pour :

Nettoyage et dégraissage des tuyauteries, tuyaux et autres éléments en PVC rigide avant l'application de la colle ainsi que pour enlever les surplus de colle après assemblage.
Bricolage en général.



Caractéristiques techniques :

Propriétés du produit dans son emballage :

Poids spécifique	Environ 0,80 g/ml
Inflammabilité	Très inflammable



Mode d'emploi :

Nettoyer et dégraisser les surfaces à coller, éliminer toutes traces de poussière et d'humidité en utilisant un pinceau ou du papier absorbant imprégné de décapant PVC. Une fois le collage réalisé, nettoyer les surplus de colle avec un chiffon ou du papier absorbant humidifié avec du décapant PVC.



Rendement :

Le tableau suivant représente les quantités de colle et de décapant nécessaires pour réaliser 100 collages avec les diamètres indiqués :

DIAMETRE	Colle (L)	Décapant (L)	DIAMETRE	Colle (L)	Décapant (L)
32	0.8	0.5	110	8.0	1.7
40	1.1	0.7	140	13.0	2.1
50	1.5	0.9	160	19.0	2.5
63	1.7	1.1	225	26.0	4.5
75	2.2	1.3	280	38.0	6.5
90	4.0	1.4	315	52.0	10.2



Stockage :

Conservé dans son récipient d'origine dans un endroit frais et sec, ce produit garde ses propriétés pendant au moins un an. S'agissant d'un produit très inflammable, il faut prendre les précautions nécessaires et le ranger loin des flammes, étincelles et sources de chaleur, dans un endroit non fumeur.

**Présentation :**

Consulter notre catalogue de produits, gamme colle sur notre site www.same.com.tn .

**Nettoyage :**

Le produit s'évapore rapidement des surfaces où il est appliqué.

Produits : Par Gamme :**LIMPIADOR DE PVC**

NETTOYANT LIQUIDE POUR LE PVC RIGIDE

Description

Destiné à préparer chimiquement les surfaces avant d'appliquer la colle afin de garantir un assemblage parfait. Il sert également à éliminer les excédents et résidus de colle après l'application. Il ne doit pas être utilisé comme diluant pour la colle.



Réf.	Emballage	Qté/Carton
0205	Bote 1L	12
0206	Bote 500ml	24
0215	Botella 500ml	24
0207	Botella 250	48

[::Revenir à la liste](#)

 **same**
le Professionnel de l'hydraulique