

Junior Max

Caratteristiche

- ▶ Modelli 2, 4, 6 e 8 stazioni
- ▶ Programmazione auto-guidata, visualizzata con led, per aiutare l'utilizzatore attraverso le diverse pianificazioni irrigue
- ▶ Scatola con coperchio e serratura per outdoor
- ▶ 3 programmi
- ▶ 3 partenze per programma per i programmi A e B; il programma C offre la possibilità di avere un "Loop" o una ulteriore partenza
- ▶ Durata irrigazione da 1 a 240 minuti
- ▶ Opzione multipla per la scelta dei giorni di irrigazione:
 - Calendario 365 giorni
 - Calendario 7 giorni, con intervallo di 14 giorni
 - Calendario a giorni pari/dispari con il 31° giorno escluso
- ▶ "Water Budget" da 0 a 200% (con incrementi del 10%)
- ▶ Partenza manuale per stazione o per programma
- ▶ Ingresso per sensore pioggia
- ▶ Fusibile elettronico ripristinabile
- ▶ Programmazione facilmente realizzabile ovunque ci si trovi (grazie alle batterie non è necessaria la corrente per la fase di programmazione)
- ▶ Master valvola programmabile per programma
- ▶ Possibilità di rivedere i dati impostati nei programmi
- ▶ Etichette con indicazioni didascaliche in Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco
- ▶ Memoria programmi 5 anni
- ▶ Indicazione carica batteria in tempo reale (batterie non incluse)
- ▶ Programma preimpostato in caso di assenza di alimentazione
- ▶ Targhetta con indicazioni-rapide in multilingua
- ▶ Omologazioni CE, EMC, C-Tick e SAA
- ▶ Modalità "Rain off" fino a 7 giorni.



Specifiche elettriche

Entrata:

- ▶ 220 VCA, 50/60 Hz (trasformatore omologato CE)
- ▶ 60 W (0.50 Amp) max

Uscita per stazione:

- ▶ 24 VCA
 - 6 VA (0.25 Amp) max per stazione
 - 6 VA (0.25 Amp) comando pompa/master valvola
- 12 VA (0.50 Amp) totale

Specifiche meccaniche

Da Interno:

- ▶ Peso per spedizione con cartone e trasformatore: 816 grammi
- ▶ Dimensioni unitarie: 113 x 138 x 42 mm (A x P x L)

Da Esterno:

- ▶ Peso per spedizione con cartone e trasformatore: 1000 grammi
- ▶ Dimensioni unitarie: 194 x 168 x 89 mm (A x P x L)

Codifica

- JRMAX-2-220 2 stazioni (220 V a.c. - trasf. esterno)
- JRMAX-4-220 4 stazioni (220 V a.c. - trasf. esterno)
- JRMAX-6-220 6 stazioni (220 V a.c. - trasf. esterno)
- JRMAX-8-220 8 stazioni (220 V a.c. - trasf. esterno)
- JRMAX-2-220-EXT 2 stazioni (220 V a.c. - trasf. incorporato)
- JRMAX-4-220-EXT 4 stazioni (220 V a.c. - trasf. incorporato)
- JRMAX-6-220-EXT 6 stazioni (220 V a.c. - trasf. incorporato)
- JRMAX-8-220-EXT 8 stazioni (220 V a.c. - trasf. incorporato)