



MC-E

- 18, 24, 36, 48 stations
- 8 programmes indépendants
- 3 départs d'arrosage par programme
- Water Budget: de 0% à 255%

Le programmateur électronique MC-E a été conçu pour gérer l'arrosage des grands espaces verts et offre de nombreux avantages en termes d'économie d'eau. Grâce à la possibilité de brancher des alarmes, des événements imprévus et une consommation excessive d'eau peuvent être détectés.



Caractéristiques

- Durée d'arrosage:
 - De 0 à 59 seconds, par incrément de 1 second par station
 - De 1 à 24 heures, par incrément de 1 minute par station
- Programmation d'arrosage flexible:
 - Arrosage quotidien
 - Arrosage hebdomadaire
 - Arrosage aux jours impairs ou pairs (avec exclusion du 31ième jour du mois)
 - Arrosage par intervalle de 1 à 60 jours
- Jusqu'à 6 stations peuvent fonctionner simultanément
- Fonction effacement programme
- «Stacking» Programme
- Fonction pour l'interruption de l'arrosage par temps pluvieux jusqu'à 14 jours
- Démarrage automatique semi-automatique et manuel par station ou par programme
- Commande pompe/vanne maîtresse
- Mémoire permanente
- La batterie de secours conserve l'heure et la date en cours en cas de coupures de courant durant 24 heures.
- Programme test pour toutes les stations
- Option délai de temporisation entre 2 stations: possibilité d'insérer un délai ajustable d'1 seconde à 2 heures entre les stations consécutives durant un cycle d'arrosage. Facilite la fermeture lente des vannes ou la récupération de l'eau du puits
- Système marche/arrêt pompe/vanne maîtresse durant le délai de temporisation entre 2 stations
- Interrupteur diagnostic pour repérer les stations qui consomment trop d'énergie, les afficher et les arrêter (elles sont automatiquement by-passées et affichées sur l'écran).
- Protection contre les courts-circuits
- Menu multilingue
- Homologué CE

Caractéristiques Additionnelles

- Ajustement du water budget par mois et par program
- Possibilité d'insérer un mot de passe pour éviter toute manipulation
- Configuration de cycle d'arrosage en boucle pour tous les programmes
- Entrée:
 - Débitmètre
 - Capteur On
 - Capteur Off
- Possibilité de définir 3 type d'alarmes en cas de:
 - Court-circuit
 - Débit excessive d'eau
 - Perte excessive d'eau
- Coffre en métal avec serrure
- Possibilité de fixer le programmeur sur un piédestal de métal

Spécifications

- Alimentation en entrée:
 - 220 VAC, 50Hz
- Alimentation en sortie:
 - Max par station: 24 VAC (1,25 Amp)
 - Max total (vanne maitresse inclus): 24 VAC max (2,08 Amp)

Options

- Débitmètre
- Capteur pluie
- Climate Logic
- CMR Kit

Dimensions

- Hauteur: 31,0 cm
- Largeur: 36,0 cm
- Epaisseur: 12,0 cm

Codifications

Code	Description
MC-18E-50H	MC-E, programmeur 18 stations, 220VAC avec transformateur incorporé
MC-24E-50H	MC-E, programmeur 24 stations, 220VAC avec transformateur incorporé
MC-36E-50H	MC-E, programmeur 36 stations, 220VAC avec transformateur incorporé
MC-48E-50H	MC-E, programmeur 48 stations, 220VAC avec transformateur incorporé