

La nouvelle turbine Irritrol 430 R deviendra certainement la chouchoute des installateurs dans la mesure où elle offre tout ce qu'une turbine d'1/2" pouces peut offrir. Lorsque l'installation nécessite un petit plus par rapport à un irrigateur statique mais pas assez pour une turbine standard, voici la nouvelle 430R, la petite dernière de la famille Irritrol! Grâce à un simple réglage de l'arc et à la facilité d'inspection des blocs droit et gauche, les gains de temps et d'argent pour l'installation sont bien réels. **Irritrol.**

Caractéristiques

- Raccord fileté 1/2"
- Arc réglable de 40 à 360°
- Débit de 2,8 à 12,5 l/min
- Pression de service de 2 à 3,5 bar
- Pression maximum : 4,2 bar
- Hauteur globale: 15 cm (tourelle rétractée)
- Rayon de 5,1 à 9,0 m
- Trajectoire du jet standard: 25°
- 5 buses interchangeables
- Hauteur de la tourelle: 10 cm



PLUS AVEC MOINS

Réglage simplifié de l'arc

Modèle unique pour irrigation partielle
et à cercle complet

Garniture autonettoyante

Vaste choix de buses

Immédiateté dans le choix de l'arc

Dispositif à frottement

Bloc fixe à droite

Idéal pour des applications à faible débit

Vis brise-jet en acier inoxydable

Tableau des performances

Buse	Pression (bar)	Rayon (m)	Portée (l/min)
0,75	2,0	5,1	2,8
	2,7	5,4	3,0
	3,4	5,4	3,4
1,0	2,0	6,0	3,4
	2,7	6,3	4,5
	3,4	6,3	4,9
1,5	2,0	6,9	5,3
	2,7	7,2	6,4
	3,4	7,2	7,2
2,0	2,0	7,5	6,8
	2,7	8,1	8,0
	3,4	8,1	9,1
3,0	2,0	8,4	10,2
	2,7	9,0	11,4
	3,4	9,0	12,5

Code

430R

Turbine de 1/2"

Irritrol®

BEYOND THE EXPECTED

I.S.E. Via dell'Artigianato. 1-3
00065 Fiano Romano (Roma)
Tel. (+39) 0765/40191
Fax (+39) 0765/455386
www.irritrol.it