

Buses Pro –Van

Buses Réglables pour SL :

Ces buses prémontées sur les tuyères SL, s'engagent d'uniformité d'arrosage supérieure.



Caractéristiques :

- Buses réglables de 0° à 360°
- Arc d'arrosage réglable manuellement par rotation de la partie supérieure des buses.
- Les buses sont assemblées sur la position 0° de telle sorte que l'utilisateur puisse localiser facilement l'indicateur présent au sommet des buses et régler l'angle comme il l'entend (la flèche présente au sommet de buses indique l'arc d'arrosage)
- Codes couleurs facilitant l'identification.
- Filtre inclus.
- Vis brise-jet permettant la réduction de la portée de 25%.

Performance de buse Réglable pour SL :

Buse réglable	Press (bar)	Mod 8 ● Rayon 2.4m		Mod 10 ● Rayon 3.0m		Mod 12 ● Rayon 3.7m		Mod 15 ● Rayon 4.6m		Mod 17 ● Rayon 5.1 m	
		Débit (l/m)	Rayon (m)	Débit (l/m)	Rayon (m)	Débit (l/m)	Rayon (m)	Débit (l/m)	Rayon (m)	Débit (l/m)	Rayon (m)
360°	1	6.8	2.1	7.2	2.7	9.2	3.0	10.0	4.1	12.0	4.3
	1.5	8.0	2.4	9.6	3.0	10.8	3.4	12.0	4.3	14.0	4.8
	2	9.6	2.4	10.8	3.0	12.0	3.7	14.0	4.6	16.0	5.1
180°	1	3.4	2.1	3.6	2.7	4.6	3.0	5.0	4.1	6.0	4.3
	1.5	4.0	2.4	4.8	3.0	5.4	3.4	6.0	4.3	7.0	4.8
	2	4.8	2.4	5.4	3.0	6.0	3.7	7.0	4.6	8.0	5.1
90°	1	1.7	2.1	1.8	2.7	2.3	3.0	2.5	4.1	3.0	4.3
	1.5	2.0	2.4	2.4	3.0	2.7	3.4	3.0	4.3	3.5	4.8
	2	2.4	2.4	2.7	3.0	3.0	3.7	3.5	4.6	4.0	5.1