

DÉMARREURS DIRECTS AVEC PROTECTION AMPÈREMÉTRIQUE ET CONTRÔLE DE LA MARCHE À SEC (cos. φ)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Sectionneur général avec blocage d'ouverture
- Touche de mise en marche automatique
- Touche de mise en marche manuelle
- Timer d'attente de présence réseau réglable (0-30min.)
- Protection ampérométrique réglable d'après le SETUP (2-8s)
- Entrée en très basse tension pour pressostat ou interrupteur à flotteur
- Afficheur à cristaux liquides (LCD) pour la visualisation de :
  - Voltmètre
  - Ampèremètre
  - Cos. φ Moteur
- Protection ampérométrique pour le surcharge du moteur
- Manque de phase et séquence de phase (SA607.xx)
- Tous les messages qui concernent le fonctionnement du moteur
- Multilingues : Italien, Anglais et Français
- Apprentissage automatique des paramètres suivants :
  - Courante moteur (protection ampérométrique pour le surcharge du moteur)
  - Cos. φ moteur (protection marche à sec)
- Gestion automatique de l'attente de remplissage
- ATTENTE D E REMPLISSAGE (AUT./0-250min. réglable)
- Fusible de protection du circuit auxiliaire
- Fusible de protection du moteur
- Contacteur (SA607.xx)
- Protection ampérométrique
- Protection séquence et perte de phase (SA607.xx)
- Boîte extérieure en thermoplastique
- Sortie avec presse-câbles
- Degré de protection IP 55
- Température d'emploi -5/+40°C



SINGLE-PHASE 230Vac ±10%

CODE	TYPE	APPROX. POWER		OPERATING CURRENT (A)	DIMENSIONS		
		Kw	Hp		H	L	W
SA604.00	ADM 0,5/3HP-A-CMS-D-SB	0,37/2,2	0,5/3	2-18	190	240	90
SA604.01	ADM 0,5/3HP-A-CMS-D-SB	0,37/2,2	0,5/3	2-18	220	300	120

THREE-PHASE 400Vac ±10%

CODE	TYPE	APPROX. POWER		OPERATING CURRENT (A)	DIMENSIONS		
		Kw	Hp		H	L	W
SA607.00	ADT 0,5/5HP-A-CMS-D-MS-SB	0,37/3,7	0,5/5	0,8-8	190	240	90
SA607.01	ADT 0,5/7HP-A-CMS-D-MS-SB	0,37/5	0,5/7	0,8-11	190	240	90
SA607.02	ADT 0,5/9HP-A-CMS-D-MS-SB	0,37/6,5	0,5/9	0,8-14	220	300	120
SA607.03	ADT 10/14HP-A-CMS-D-MS-SB	7,5/10	10/14	16-22	220	300	120
SA607.04	ADT 10/18HP-A-CMS-D-MS-SB	7,5/13,5	10/18	16-29	300	380	180
SA607.05	ADT 10/22HP-A-CMS-D-MS-SB	7,5/16	10/22	16-34	300	380	180
SA607.06	ADT 10/25HP-A-CMS-D-MS-SB	7,5/18,5	10/25	16-42	300	380	180
SA607.07	ADT 10/30HP-A-CMS-D-MS-SB	7,5/22	10/30	16-49	380	450	180
SA607.08	ADT 10/35HP-A-CMS-D-MS-SB	7,5/25	10/35	16-57	380	450	180