

TROIS "PLUS MOTORS" Protection Thermique avec entrée 4-20mA flotteur

Description du produit

DÉMARREURS DIRECTS AVEC PROTECTION THERMIQUE, GESTION AUTOMATIQUE DE 3 MOTEURS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Sectionneur général avec blocage d'ouverture

Touche de mise en marche automatique

Touche de mise en marche manuelle

Retard de 3s entre les départs des 3 moteurs

Entrée 4-20mA

Transducteur de pression 0-10bar sortie 4-20mA

Entrée en très basse tension pour interrupteur à flotteur

Afficheur à cristaux liquides (LCD) pour la visualisation de :

Pression de l'équipement

Protection thermique pour le surcharge des moteurs

Tous les messages qui concernent le fonctionnement des 3 moteurs

Multilingues : Italien, Anglais et Français

N° 2 "PRESSION START" réglable d'après le SETUP (1-8bar)

"PRESSION EMERGENCE" réglable d'après le SETUP (0,5-7bar)

"PRESSION DELTA" réglable d'après le SETUP (0-0,5bar)

Fusible de protection du circuit auxiliaire

Fusible de protection sur chaque moteur

Contacteurs

Relais thermique sur chaque moteur (rétablissement intérieur)

Boîte extérieure en thermoplastique

Sortie avec presse-câbles

Degré de protection IP 55

Température d'emploi -5/+40°C

THREE-PHASE 400Vac ±10%

CODE	TYPE	APPROX. POWER		OPERATING CURRENT (A)	DIMENSIONS		
		Kw	Hp		H	L	W
SA656.00	ADT 0,5HP-1,1/1,6T-GA3-G-D-SB	0,37	0,5	3x(1,1-1,6)	450	380	120
SA656.01	ADT 0,75HP-1,4/2T-GA3-G-D-SB	0,55	0,75	3x(1,4-2)	450	380	120
SA656.02	ADT 1HP-1,8/2,5T-GA3-G-D-SB	0,75	1	3x(1,8-2,5)	450	380	120
SA656.03/04	ADT 1,5/2HP-2,8/4T-GA3-G-D-SB	1,1/1,5	1,5/2	3x(2,8-4)	450	380	120
SA656.05/06	ADT 2,5/3HP-4,5/6,3T-GA3-G-D-SB	1,8/2,2	2,5/3	3x(4,5-6,3)	450	380	120
SA656.07/08	ADT 4/5HP-7/10T-GA3-G-D-SB	3/3,7	4/5	3x(7-10)	450	380	120
SA656.09	ADT 5,5HP-9/12,5T-GA3-G-D-SB	4	5,5	3x(9-12,5)	450	380	120
SA656.10	ADT 7,5HP-11/16T-GA3-G-D-SB	5,5	7,5	3x(11-16)	450	380	120
SA656.11	ADT 10HP-14/20T-GA3-G-D-SB	7,5	10	3x(14-20)	450	380	120
SA656.12	ADT 12,5HP-20/25T-GA3-G-D-SB	9,2	12,5	3x(20-25)	450	380	120
SA656.13	ADT 0,5/2HP-1/4T-GA3-G-D-SB	0,37/1,5	0,5/2	3x(1-4)	450	380	120
SA656.14	ADT 2,5/5,5HP-3/12T-GA3-G-D-SB	1,8/3,7	2,5/5,5	3x(3-12)	450	380	120
SA656.15	ADT 5,5/12,5HP-6/25T-GA3-G-D-SB	4/9,2	5,5/12,5	3x(6-25)	450	380	120