

VitrA® **FIX**

VitrA® therm

2014 Ürün Broşürü

VitrA





VitrA Fix FIXER

Karo seramik yapıştırıcısı

- Çimento esaslı tüm yüzeylere kolay uygulama özelliği ile mükemmel yapışma,
- Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede mükemmel sonuç,
- Kolay ve hızlı uygulama,
- Uzatılmış çalışma süresi.

Tüketim: 3-4 kg/m²



VitrA Fix COTTO

Özel karo seramik yapıştırıcısı

- Her türlü yer, duvar, porselen karo, doğal taş ve mermer mükemmel yapışma,
- Dona ve suya, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım.

Tüketim: 4-5 kg/m²



VitrA Fix FLEXY

Yüksek performanslı porselen karo yapıştırıcısı

- Her türlü yer, duvar, porselen karo, doğal taş ve mermer mükemmel yapışma,
- Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede mükemmel performans,
- Dona ve suya, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında güvenli kullanım.

Tüketim: 3-4 kg/m²



VitrA Fix FLEX PORSELEN

Elastik porselen karo yapıştırıcısı

- Her türlü yer, duvar, porselen karo, doğal taş ve mermer mükemmel yapışma,
- Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede mükemmel performans,
- Dona ve suya, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
- Yüksek elastikiyet ve uzun uygulama süresi,
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında ve yerden ısıtılı döşemelerde güvenli kullanım.

Tüketim: 3-4 kg/m²



VitrA Fix POOL

Havuz için karo seramik yapıştırıcısı

- Havuz ve ıslak mekan uygulamalarında mükemmel performans,
- Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede ideal,
- Dona ve suya, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
- Yüksek elastikiyet ve uzun uygulama süresi.

Tüketim: 3-4 kg/m²



VitrA Fix FLEX RAPID

Hızlı priz alan elastik porselen karo yapıştırıcısı

- Hızlı priz aralık 6 saatte kuruma, aynı gün derz verme, sonraki gün zemini kullanıma alma imkanı,
- Tamirat ve yenileme uygulamaları için ideal,
- Her türlü yer ve duvar kerosu, porselen karo, doğal taş ve mermer mükemmel yapışma,
- Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede ideal,
- Dona ve suya, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım.

Tüketim: 3-5 kg/m²



VitrA Fix RAPID SET

Hızlı priz alan karo seramik yapıştırıcısı

- Hızlı priz aralık 6 saatte kuruma, aynı gün derz verme, sonraki gün zemini kullanıma alma imkanı,
- Tamirat ve yenileme uygulamaları için ideal,
- Çimento esaslı tüm yüzeylere kolay uygulama özelliği,
- Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede mükemmel sonuç.

Tüketim: 3-4 kg/m²



VitrA Fix FLOOR PLUS

Akışkan, karo altında yayılabilme özelliğine sahip, hızlı priz alan karo seramik yapıştırıcısı

- Karo arkasına %100 yapışma performansı (Full Contact),
- Zemin uygulamaları için mükemmel performans,
- Endüstriyel alan uygulamaları için ideal,
- Her türlü yer, porselen karo, doğal taş ve mermer mükemmel yapışma,
- Dona ve suya, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
- Yüksek elastikiyet ve uzun uygulama süresi.

Tüketim: Karo ebadına bağlı olarak değişir. (4-7 kg/m²)



VitrA Fix ULTRA SYSTEM

Yüksek performanslı, çift bileşenli, karo seramik yapıştırıcısı

- Endüstriyel zemin, olimpik havuz, dış cephe uygulamalarında ideal,
- Çift bileşenli süper elastik karo yapıştırıcısı,
- Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede mükemmel performans,
- Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım,
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında ve yerden ısıtılı döşemelerde güvenli kullanım.

Tüketim: Karo ebadına bağlı olarak değişir. (4-7 kg/m²)



VitrA Fix MARBLE & STONE

Mermer ve doğal taş yapıştırıcısı

- Küçük ve orta boyutlu mermer ve doğal taşlar için uygundur,
- Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede mükemmel performans,
- Dona, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
- Kolay ve hızlı uygulama,
- Süper beyaz.

Tüketim: 4-5 kg/m²





VitrA Fix MARBLE & STONE SELECT

Yüksek performanslı mermer ve doğal taş yapıştırıcısı

- Büyük boyutlu mermer ve doğal taşlar için uygundur,
- Yüksek esneklik,
- Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede mükemmel performans,
- Dona, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
- Kolay ve hızlı uygulama,
- Süper beyaz.

Tüketim: 4-5 kg/m²



VitrA Fix HP

Pasta tipi, kullanıma hazır, elastik karo seramik yapıştırıcı

- Alçı ve beton esaslı tüm sıva ve plaka yüzeylerde güvenli kullanım,
- Her türlü yer, duvar, porselen karo, doğal taş ve mermer mükemmel yapışma,
- Tamirat ve yenileme işlerinde hızlı ve kolay uygulama,
- Kaymaz, yukarıdan aşağıya karo döşemede mükemmel performans,
- Dona ve suya, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım.

Tüketim: 3-4 kg/m²



VitrA Fix FLEX 0-3 mm

İnce dolgulu, elastik, silikon katkılı derz dolgu malzemesi

- İnce dolgulu yapısı sayesinde özellikle cam mozaik uygulamaları için uygun,
- UV ve dış hava koşullarına dayanıklı,
- Dona, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
- Kirlenmelere karşı yüksek performans,
- Düşük su emme değeri ile teras, havuz ve ıslak mekan uygulamaları için ideal,
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında ve yerden ısıtmalı döşemelerde güvenli kullanım,
- Su itici özellik.



VitrA Fix 1-6 mm

Derz dolgu malzemesi

- Her ebat ve cinsteki karo ile yüksek performanslı uygulama,
- Çatlama ve çökme yapmayan formül,
- Kirlenmelere karşı yüksek performans,
- Rengi tam verir ve kolay uygulanır.



VitrA Fix FLEX 3-10 mm

Elastik, silikon katkılı derz dolgu malzemesi

- Dona, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
- UV ve dış hava koşullarına karşı dayanıklı,
- Yüksek aşınma direnci ile hafif yaya trafiği olan mekanlarda uygun,
- Kirlenmelere karşı yüksek performans,
- Düşük su emme değeri ile teras, havuz ve ıslak mekan uygulamaları için ideal,
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında ve yerden ısıtmalı döşemelerde güvenli kullanım,
- Su itici özellik.



VitrA Fix POOL G 2-10 mm

Çimento esaslı, özel, hızlı priz alan, esnek derz dolgu malzemesi

- Havuzlar ve kimyasal dayanım gerektiren mekanlar için özel formül,
- Dona, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
- UV ve dış hava koşullarına karşı dayanıklı,
- Yüksek aşınma direnci ile ağır yaya trafiği olan mekanlarda uygun,
- Hızlı priz olarak 6 saatte üzerinde yürünebilecek mukavemete erişme,
- Kirlenmelere karşı yüksek performans.



VitrA Fix RUSTIK 3-20 mm

Rustik derz dolgu malzemesi


- Bahçe içi, yürüyüş yolu gibi doğal taş kaplama uygulamaları için ideal,
- Çatlama ve çökme yapmayan formül,
- Aşınmaya dayanıklılık ve yüksek performans,
- Kirlenmelere karşı yüksek performans,
- Gri renklidir ve kolay uygulanır.



VitrA Fix EPOXY

Epoksi reçine esaslı derz dolgu malzemesi

- Endüstriyel tesisler, fabrikalar, gıda tesisleri için güvenli ve hijyenik çözüm,
- Yüksek mekanik ve kimyasal dayanım gerektiren mekanlar için özel formül,
- Dona, rutubete ve termal şoklara yüksek dayanım,
- Bakteri ve küf oluşumuna ve kirlenmeye dayanıklı ve kolay temizlenme,
- Solvent içermeyen, su ile temizlenen çevresi formül.



DERZ DOLGULARI RENK TABLOSU

RENKLER	ÜRÜNLER	1-6 mm	FLEX 0-3 mm	FLEX 3-10 mm	POOL G 2-10 mm	RUSTIK 3-20 mm	EPOXY
BEYAZ		○	○	○	○		○
KREM		○	○	○			
JASMIN		○	○	○			
YENİ FİLDİŞİ		○	○	○			
BEJ		○	○	○			○
BAHAMA BEJ		○	○	○			
SAHARA BEJ		○	○	○			
PETRA BEJ		○	○	○			
EFES BEJ		○	○	○			
KARAMEL		○	○	○			
PRESTİJ SARI		○	○	○			
YEŞİL		○	○	○			
MAVİ		○	○	○			
PRESTİJ MAVİ		○	○	○			
BUZ GRİ		○	○	○			
SILVER		○	○	○			
KOYU GRİ		○	○	○	○	○	○
ANTRASİT		○	○	○			○
SİYAH		○	○	○			
PRESTİJ SİYAH		○	○	○			
STARDUST		○	○	○			
AÇIK KAHVERENGİ		○	○	○			
YENİ KAHVERENGİ		○	○	○			
PRESTİJ MOKA KAHVE		○	○	○			
PEMBE		○	○	○			
COTTO		○	○	○			
PRESTİJ KIRMIZI		○	○	○			
PRESTİJ YEŞİL		○	○	○			



VitrA Fix HYDROSIL

Silikon esaslı, şeffaf, su itici astar

- Boyanamayan doğal yüzeylere su iticiliği özelliği kazandırılmasında kolay ve hızlı uygulama,
- Yüzeyde görünür film oluşturmayan şeffaf yapı,
- Boyalı yüzeylere uygulanabilir,
- Su buharı geçişine izin verir.

Tüketim: 0,200-0,400 kg/m²



VitrA Fix HYDROSTOP

Akrilik esaslı, kullanıma hazır, elastik su yalıtım malzemesi

- Islak mekanların seramik altı su yalıtımında kolay ve hızlı uygulama,
- Dolgulu yapısından dolayı üzerine doğrudan karo seramik yapıştırma imkanı,
- Eski karo üzerine, alçı ve çimento esaslı yüzeylerde kullanımı ideal,
- Üzeri boyanabilir.

Tüketim: Uygulama yüzeyine göre değişiklik gösterebilir. 1 mm kalınlık için tüketim 1,5-2 kg/m²



VitrA Fix PROOF S

Çimento esaslı, iki bileşenli, yarı elastik su yalıtım malzemesi

- Islak hacimlerde, balkon ve küçük alanlı teras uygulamalarında mükemmel performans,
- Çift bileşenli, yarı elastik su yalıtım malzemesi,
- Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım.

Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m² (En az 2 mm kalınlık önerilir.)



VitrA Fix PROOF

Çimento esaslı, iki bileşenli, tam elastik su yalıtım malzemesi

- Olimpik havuz, su deposu ve geniş teras uygulamalarında mükemmel performans,
- Çift bileşenli, tam elastik su yalıtım malzemesi,
- Suya, dona ve termal şoklara yüksek dayanım.

Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m² (En az 2 mm kalınlık önerilir.)



VitrA Fix PU PROOF

Tek komponentli, UV dayanımlı, likit, poliüretan su izolasyon ve koruma malzemesi

- Her tür yüzeye mükemmel yapışır. (Özellikle astar uygulanmış yüzeyler.)
- İnceltme gerektirmez.
- Mükemmel hava ve UV direnci vardır.
- Beyaz renk, güneş enerjisinin büyük bir bölümünü yansıtmasından dolayı binaların iç ısılarını önemli derecede düşürür.
- Mükemmel termal dirence sahiptir. (Max. uygulama ısısı 80 °C; max. şok ısısı 200 °C'dir.)
- Soğuğa karşı dirençlidir. (Film, -40 °C'de bile elastikiyetini korur.)
- Yüksek gerilme ve yırtılma kuvveti ile yüksek aşınma direnci bulunur. (%600 elastikiyet)
- İyi derecede kimyasal direnç gösterir.
- Malzeme sertleştiği zaman asla toksik özellik içermez. (Su depoları izolasyonu için uygundur.)

Tüketim: 1,50-2,00 kg/m² Yüzey durumuna göre değişmektedir.





VitrA Fix FILM

Yapıştırıcı bağlayıcı astar

- Çimento ve alçı yüzeylerin su emiciliğini dengelemek için kullanılır,
- Çimento, alçı, mermer gibi yüzeylerde yapışma gücünü artırır,
- Yüzeylerde hızlı su emmeden dolayı oluşacak çatlakları önler,
- Solventsiz ve kokusuzdur. Kapalı mekanlarda güvenle kullanılır,
- Uygulandığı yüzeyde tozmayı engeller.

Tüketim: 0,100 - 0,200 lt/m²



VitrA Fix FILM PLUS

Yüksek performanslı yapıştırıcı bağlayıcı astar

- Seramik v.b. geçirimsiz, pürüzsüz yüzeylerde yapıştırıcının bağlayıcılığını artırır,
- Çimento ve alçı yüzeylerin su emmesini düzenlemek için kullanılır,
- Çimento, alçı, seramik, mermer gibi yüzeylerde yapışma gücünü artırır,
- Solventsiz ve kokusuzdur, kapalı mekanlarda güvenle kullanılır,
- Uygulandığı yüzeyde tozmayı engeller,
- Özellikle, eski karo üzeri karo uygulamalarında astar malzemesi olarak idealdir.

Tüketim: 0,300-0,400 kg/m²



VitrA Fix FILM PLUS EXTRA

Yüksek performanslı yapıştırıcı bağlayıcı astar

- Çimento ve alçı yüzeylerin su emmesini düzenlemek için kullanılır,
- Çimento, alçı, seramik, mermer gibi yüzeylerde yapışma gücünü artırır,
- Solventsiz ve kokusuzdur, kapalı mekanlarda güvenle kullanılır,
- Uygulandığı yüzeyde tozmayı engeller,
- Gözenekli yüzeylerde yapıştırıcının bağlayıcılığını mükemmel biçimde artırır.

Tüketim: 0,300-0,400 kg/m²



VitrA Fix FILM PLUS BETON

Akrilik reçine esaslı dolgu brüt beton astarı

- Hazırlanması ve uygulanması kolaydır.
- Su ile karıştırılarak kullanıma hazır hale gelir.
- Pürüzlü yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır.
- Solvent içermez.
- Alçı esaslı kaplamaların brüt beton yüzeylere yeterli dayanım ile yapışmasını sağlar.
- Fırça ve rulo ile uygulanabilir.
- Kokusuzdur.

Tüketim: 0,300-0,400 kg/m²




VitrA Fix EPOPRIMER

İki komponentli, solventsiz, epoksi esaslı astar ve emprenye malzemesi

- Kendisinden sonra devam edecek epoksi katlara mükemmel yapışma sağlar,
- Betona yapışma kuvveti oldukça yüksektir.(Pull-off testinde mutlaka betonu kopararak gelmektedir.)

Tüketim: 0,600-0,800 kg/m²

Uygulama yapılacak yüzeyin durumuna göre değişmektedir.



VitrA Fix LATEX

Performans artırıcı katkı malzemesi

- Çimento esaslı ürünlerde performansı artırır,
- Yüksek aşınma ve darbe direnci sağlar,
- Elastikiyet özelliği katar,
- Çimento esaslı derz dolgu malzemelerinin su iticilik özelliğini artırır.

Tüketim: Yapıştırma harcı ve derz dolgu malzemelerine katılacak sıvı serbetin 1/3'ü VitrA Fix LATEX olmalıdır.
Örneğin: 25 kg VitrA Fix FLEX PORSELEN + 2,5 kg VitrA Fix LATEX + 4,5 kg su




VitrA Fix EPOPRIMER S

İki komponentli, solventli, epoksi esaslı astar

- Betonun tozumasını mükemmel şekilde engeller,
- Düşük viskoziteli astarlar yüksek penetrasyon sağlamaktadır, böylelikle beton mukavemetini artırarak kendinden sonra devam edecek Epoksi katlara yapışma koprusu olmaktadır.

Tüketim: 0,100-0,200 kg/m²





VitrA Fix NET

Asit esaslı, sıvı karo seramik temizleyicisi (Konsantre)

- Karo uygulamalarından sonra çimento ve kireç esaslı harç kalıntılarının yüzeyden temizliği için ideal,
- Kolay uygulama.

Tüketim: 1 lt ile yaklaşık 30-40 m² temizlik yapılabilir.



VitrA Fix NET EXTRA

Asit esaslı, sıvı karo seramik temizleyicisi

- Karo uygulamalarından sonra çimento ve kireç esaslı harç kalıntılarının yüzeyden temizliği için ideal,
- Kolay uygulama.

Tüketim: 1 lt ile yaklaşık 20-30 m² temizlik yapılabilir.



VitrA Fix P11

Toz karo seramik temizleyicisi

- Karo uygulamalarından sonra çimento ve kireç esaslı harç kalıntılarının yüzeyden temizliği için ideal,
- Kolay uygulama.

Tüketim: 1 kg ile 10-20 m² yer temizlenmektedir.



VitrA Fix DERZ TEMİZLEYİCİ

Asit esaslı derz dolgu temizleyicisi

- Derz dolguların yüzeylerinde biriken kirleri hızlı ve etkili bir şekilde temizler,
- Kolay uygulama.

Tüketim: Sulu harca bağlı olup, 100 m doğrusal hat için 1 litredir.



VitrA Fix YÜZEY KORUYUCU

Mermer, granit, porselen karo vb. için yüzey koruyucu

- Kaplama yüzeylerini lekelenmeye karşı güvenle korur,
- Kolay uygulanır.

Tüketim: 10 ile 12 m²/lt arası.



VitrA Fix LEKE SÖKÜCÜ

Karo seramik, mermer, doğal granit, porselen karo vb. kaplama yüzeyleri için leke çıkarıcı

- Kaplama malzemelerinin yüzeylerine işleyen kirleri çıkarmak için güvenli ve etkili çözüm,
- Kolay uygulama.

Tüketim: Uygulaması yapılacak leke veya kirlenmenin durumuna göre değişiklik gösterebilir. Ortalama 1 lt ürün ile 8-10 m² arasında alan temizlenebilir. Ağır leke ve kirlenin temizlemede bu oran değişiklik gösterebilir.





VitrA Fix S 10 (3-10 mm kalınlık) Kendinden yayılan şap

- İç mekânlarda 10 mm kalınlığa kadar mükemmel performans,
- Kendinden yayılma özelliği ile hızlı ve kolay uygulama,
- Büzülmez ve çatlamaz,
- Yüksek basma dayanımı,
- Seramik üzeri ve yerden ısıtmalı döşemelerde güvenli kullanım.

Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5-2 kg/m²



VitrA Fix S 30 (4-30 mm kalınlık) Fiber takviyeli kendinden yayılan şap

- İç mekânlarda 30 mm kalınlığa kadar mükemmel performans,
- Ağır yük ve yaya trafiği için ideal,
- Kendinden yayılma özelliği ile hızlı ve kolay uygulama,
- Büzülmez ve çatlamaz,
- Yüksek basma dayanımı,
- Seramik üzeri ve yerden ısıtmalı döşemelerde güvenli kullanım.

Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5-2 kg/m²



VitrA Fix F 50 (10-50 mm kalınlık) Kuru harç

- İç mekânlarda zemin tesviyesinde 50 mm kalınlığa mükemmel performans,
- Ağır yük ve yaya trafiği için ideal,
- Büzülmez ve çatlamaz,
- Eski kaplama üzeri ve yerden ısıtmalı döşemelerde güvenli kullanım.

Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5-2 kg/m²



VitrA Fix SM 610 Asetik - antibakteriyel silikon

- Birçok yüzeye mükemmel yapışır,
- Küflenmeyi geciktirici özelliğe sahiptir,
- Kuruma esnasında gözenek oluşturmaz,
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda özelliğini kaybetmez,
- Akmaz, kolay uygulanır ve uzun ömürlüdür.

Tüketim: 10-12 mtül / 310 ml'lik kartuş



VitrA Fix RM 20 (5-20 mm kalınlık) Kalın dolgulu yüzey düzeltme ve tamir sıvası

- Tuğla gibi bloklü yüzeylerin düzeltilmesi ve sıvanması için ideal,
- 20 mm kalınlığa kadar mükemmel performans,
- Büzülmez ve çatlamaz.

Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m²



VitrA Fix SM 810 Nötral - antibakteriyel silikon

- Betona, çimento esaslı ve alüminyum yüzeylere mükemmel yapışır,
- Profesyonel uygulamalar için idealdir
- Küflenmeyi geciktirici özelliği vardır ve kokusuzdur,
- Kuruma esnasında gözenek oluşturmaz
- Düşük ve yüksek sıcaklıklarda özelliğini kaybetmez,
- Akmaz, kolay uygulanır ve uzun ömürlüdür.

Tüketim: 10-12 mtül / 310 ml'lik kartuş



VitrA Fix RM 27 (2-7 mm kalınlık) Yüzey düzeltme ve tamir sıvası

- Beton yüzeylerin düzeltilmesi ve sıvanması için ideal,
- Boya öncesi yüzey hazırlamaya uygun,
- 20 mm kalınlığa kadar mükemmel performans,
- Büzülmez ve çatlamaz.

Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,5 kg/m²



VitrA Fix PU SEALANT Tek komponentli, poliüretan esaslı, likit mastik

- Çok kolay uygulanan ekonomik bir üründür, tek komponentlidir.
- Mükemmel yaşlanma direncine sahiptir.
- Üzeri boyanabilir. (Boyanın cinsine göre önceden test edilmelidir.)
- -40 °C altında bile elastikiyetini korur.
- Mikroorganizmalara ve çeşitli kimyasallara karşı direnci iyidir.
- Kurlendikten sonra toksik madde içermez.(Çiçme ve kullanma suyu için uygundur.)
- Yüzme havuzlarının derz yalıtım sisteminde kullanılır.
- Her tür yüzeye mükemmel yapışır. (Özellikle astar uygulanmış yüzeyler.)
- Tiksotropik özelliğe sahiptir. (Düşey ve yatay derzlerde akma yapmaz.)

Tüketim: 100-150 ml/m-tül Uygulama yapılacak dilatasyon genişlik ve derinliğine göre değişmektedir.



VitrA Fix RM FLAT (0-3 mm kalınlık) İnce dolgulu boya altı sıva

- İnce dolgulu boya altı saten görümlü sıvadır,
- Boya öncesi yüzey hazırlamaya uygun,
- 3 mm kalınlığa kadar mükemmel performans,
- Büzülmez ve çatlamaz.

Tüketim: 1 mm kalınlık için 1,2 kg/m²



YAPIŞTIRMA HARÇLARI															
			FIXER	COTTO	FLEXY	FLEX PORSELEN	POOL	MARBLE & STONE	MARBLE & STONE SELECT	FLEX RAPID	RAPID SET	FLOOR PLUS	ULTRA SYSTEM	HP	
KAPLAMA MALZEMESİ	DUVAR KAROSU, FAYANS		≤ 33x33 cm		≤ 33x33 cm	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*			< 30x60 cm*	≤ 33x33 cm		≤ 60x60 cm	< 30x60 cm	
	YER KAROSU		≤ 33x33 cm	< 30x60 cm*	≤ 33x33 cm	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*			< 30x60 cm*	≤ 33x33 cm	< 30x60 cm*	≤ 60x60 cm	< 30x60 cm	
	PORSELEN KARO				≤ 33x33 cm	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*			< 30x60 cm*		< 30x60 cm*	≤ 60x60 cm	< 30x60 cm	
	CAM KARO / MOZAIK				≤ 33x33 cm	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*			< 30x60 cm*			≤ 60x60 cm	< 30x60 cm	
	GRANİT SERAMİK			< 30x60 cm*	≤ 33x33 cm	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*			< 30x60 cm*		< 30x60 cm*	≤ 60x60 cm		
	MERMER, DOĞALTAŞ, GRANİT			< 30x60 cm*	≤ 33x33 cm	< 30x60 cm*	< 30x60 cm*	≤ 33x33 cm	≤ 60x60 cm	< 30x60 cm*		< 30x60 cm*	≤ 60x60 cm		
	ISI YALITIM LEVHASI					≤ 60x120 cm	≤ 60x120 cm			≤ 60x120 cm			≤ 60x60 cm	< 30x60 cm	
	HAVUZ KAROSU												≤ 60x60 cm		
							< 30x60 cm*								
UYGULAMA ALANI	İÇ MEKAN	ZEMİN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		DUVAR	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	DIŞ MEKAN	ZEMİN		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		DUVAR			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ISLAK HACİM, BANYO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MUTFAK		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	HAMAM ve SAUNA				○○○	●	●	○○○	●	●	●	●	●	●	●
	ALTTAN ISITMALI SİSTEM				○○○	●	●		●	●		●	●	●	●
	YÜRÜME ALANLARI			●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	TERAS			●	○○○	●	●	●	●	●		●	●	●	●
	OTOPARK			○○○	○○○	○○○	○○○		○○○	○○○		●	●	●	●
	ENDÜSTRİYEL TESİS				○○○	○○○	○○○		○○○			●	●	●	●
	ALIŞVERİŞ MERKEZİ				●	●	●		○○○	●		●	●	●	●
	HASTANE			●	●	●	●		○○○	●		●	●	●	●
	MÜSTAKİL HAVUZ				○○○	●	●		○			●	●	●	●
TERMAL HAVUZ				○○○	○○○	●		○			●	●	●	●	
OLİMPİK HAVUZ				○○○	○○○	●		○			●	●	●	●	
UYGULAMA YÜZEYİ	ESKİ SERAMİK			○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○		○○	●	●	
	ALÇI (LEVHA, SIVA, BLOK)		○		○	○	○	○	○	○	○		○	●	
	BRÜT BETON			○	○	○	○		○	○		○	●	●	
	AHŞAP (OSB / MDF)													●	
	BETON YONGA													●	
	KIREÇLİ SIVA													●	
	ÇİMENTO ESASLI ŞAP		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ÇİMENTO ESASLI SIVA		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RIJİT AKRİLİK BOYA		○○		○○	○○	○○	○○	○○	○○	○○		○○	○○		

● Kullanımı uygundur.
 ○ Uygulamadan önce yüzeye VitrA Fix LATEX performans artırıcı katkı ile beraber kullanılmalıdır.
 ○ Uygulamadan önce yüzeye VitrA Fix FILM PLUS yüksek performanslı astar uygulanmalıdır.
 ○ VitrA Fix LATEX performans artırıcı katkı ile beraber kullanılmalıdır.
 ○ VitrA Fix LATEX performans artırıcı katkı ile beraber kullanıldığında ≤ 60 x 60 cm ebatlı karo uygulamaları için uygundur.

DERZ DOLGU MALZEMELERİ

		1-6 MM	FLEX 0-3 MM	FLEX 3-10 MM	POOL G 2-10 MM	RUSTİK 3-20 MM	EPOXY
KAPLAMA MALZEMESİ	DUVAR KAROSU, FAYANS	●	●	●	●		
	YER KAROSU	●	●	●	●		
	PORSELEN KARO		●	●	●		●
	CAM KARO / MOZAIK		●	●	●		
	GRANİT SERAMİK	●	●	●	●		●
	MERMER, DOĞALTAŞ, GRANİT	●	●	●	●	●	
	HAVUZ KAROSU				●		●
	METAL KARO						●
	DERZ ARALIĞI	1-6 mm	0-3 mm	3-10 mm	2-10 mm	3-20 mm	3-15 mm
	İÇ MEKAN GENEL UYGULAMA	●	●	●	●	●	●
DIŞ MEKAN GENEL UYGULAMA	○	●	●	●	●	●	
ISLAK HACİM, BANYO		●	●	●			
MUTFAK		●	●	●	●	●	
HAMAM ve SAUNA		○	○	●		●	
YÜRÜME ALANLARI, BAHÇE DUVARI		●	●	●	●		
TERAS		●	●	●	●	●	
OTOPARK		○	○	●		●	
ENDÜSTRİYEL TESİS		○	○	●		●	
ENDÜSTRİYEL MUTFAK				●		●	
ALIŞVERİŞ MERKEZİ		●	●	●		●	
HASTANE		●	●	●		●	
MÜSTAKİL HAVUZ		○	○	●		●	
TERMAL HAVUZ				●		●	
OLİMPİK HAVUZ						●	
ESNEK ZEMİNLER (AHŞAP, ÇELİK YAPILAR)		●	●	●			
LABORATUVARLAR				●		●	
GIDA TESİSLERİ						●	

● Kullanımı uygundur.
 ○ VitrA Fix LATEX performans artırıcı katkı ile beraber kullanılmalıdır.

SU YALITIM MALZEMELERİ

		HYDROSİL	HYDROSTOP	PROOF HG	PROOF S	PROOF
UYGULAMA ALANI	İÇME SUYU DEPOSU				●	●
	YUMUŞAK SU DEPOSU		●		●	●
	ISLAK HACİM, BANYO		●	●	●	●
	MUTFAK		●	●	●	●
	HAMAM ve SAUNA		●	●	●	●
	TERAS					●
	MÜSTAKİL HAVUZ					●
	TERMAL HAVUZ					●
	OLİMPİK HAVUZ					●
	DIŞ CEPHE KAPLAMASI	●				
	BAHÇE DUVARI	●				
	ALAN BÜYÜKLÜĞÜ < 300 m²		●	●	●	
	ALAN BÜYÜKLÜĞÜ > 300 m²	●				●

● Kullanımı uygundur.

ÜRETİCİ

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük

E5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Atatürk Cad. Tuzla 34941 - İSTANBUL
Tel: 216.423 34 33 (Pbx) • Faks: 216.423 50 02

Bozüyük Fabrika

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Eskişehir Karayolu 4.km Bozüyük - BİLECİK
Tel: 228.314 63 00 (Pbx) • Faks: 228.324 63 05

Mersin Fabrika

Koramic Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 13. Cadde No: 10 Tarsus - MERSİN
Tel: 324.676 40 41 - 676 42 32 - 676 44 49 • Faks: 324.676 40 47

YURT İÇİ SATIŞ

Genel Dağıtım - İntema A.Ş.

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sokak No: 7 Levent 34394 - İSTANBUL
Tel: 212.350 80 00 • Faks: 212.350 84 45

İntema Marmara Bölge Müdürlüğü

Kardeşler Cad. No: 1 Levent - İSTANBUL
Tel: 212.317 94 33 • Faks: 212.278 74 20

İntema Ege Bölge Müdürlüğü

Şair Eşref Bulvarı No: 35/1 Kat: 4 Daire: 502 - İZMİR
Tel: 232.446 87 00 • Faks: 232.446 87 01

İntema İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Turan Güneş Bulvarı No: 86 Yıldız - Çankaya - ANKARA
Tel: 312.439 46 27 (3 hat) - 439 46 21 • Faks: 312.439 46 70

İntema Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

Reşatbey Mah. 4. Sokak Papatya Apt. No: 5/D Asma Kat, Seyhan - ADANA
Tel: 322.458 80 18 - 458 82 11 - 458 83 13 • Faks: 322.458 85 33

İntema Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Atatürk Bulvarı Denizevleri Mah. No: 82 Atakum - SAMSUN
Tel: 362.438 39 21

İntema Akdeniz Bölge Müdürlüğü

Yeşilbahçe Mah. Haşım İşcan Cad. 1446 Sokak
Gökhan İş Merkezi A Blok No: 1 ANTALYA
Tel: 242.312 68 34 - 321 87 97 - 311 87 32 • Faks: 242.321 87 78

EXPORT

Genel Müdürlük

E5 Karayolu Üzeri Şifa Mah. Atatürk Cad. Tuzla 34941 - İSTANBUL
Tel: 216.423 34 33 (Pbx) • Faks: 216.423 50 02

Ücretsiz Danışma Hattı: 0800 211 70 00

