

2500 : Cintreuse arbalète Nouveau Concept

LES PLUS

Permet de cintrer le tube **multicouche** Ø 10 à 32 mm.
Maniable et robuste grâce à ses matériaux optimisés.
 Mécanisme breveté **qui permet de réduire les efforts de cintrage.**

DESCRIPTION

Pour petites séries.

Tube recuit : Ø 10 à 22 mm, Ø 3/8 à 7/8".

Tube multicouche : Ø 10 à 32 mm.

Corps et gâchette en alliage léger, crémaillère et mécanisme en acier de haute résistance, poignée en polyamide renforcée avec de la fibre de verre. Mécanisme breveté **qui permet de réduire les efforts de cintrage (-25% sur un tube de Ø 22 mm)** et d'atteindre quasiment les capacités d'une cintreuse arbalète hydraulique pour un coût moindre. Précision de cintrage grâce à une course de gâchette réduite.

Livrée en coffret plastique.



Pour tube	Composition	kg	REF
Cuivre	10 - 12 - 15 - 18 - 22 mm	5,470	250060
Cuivre	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	5,740	250065
Cuivre	3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 "	5,320	250095
Multicouche	16 - 18 - 20 - 26 - 32 mm	6,180	250080
-	Machine nue	1,400	250000
-	Coffret seul	2,040	250004