

1380 : Filière électroportative Mini Phénix

LES PLUS

- Compacte, idéale pour les interventions en environnement restreint.**
- Etau de blocage avec barre anti-couple** pour empêcher la rotation de la machine pendant le filetage.
- Robuste et légère, adaptée pour tous les travaux de maintenance.**

DESCRIPTION

A double sens de rotation.

Simple d'utilisation, un sélecteur permet de choisir le sens de rotation et la gâchette permet de doser la vitesse de rotation en fonction de la pression exercée dessus.

Malgré sa petite taille, cette filière est capable de fileter en BSPT droite ou gauche de 1/8" à 1.1/4".

Son poids plume permet un transport et une utilisation aisés.

Vitesse de rotation : 20 tr/mn dans les 2 sens.

Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.



Description	Voltage V	Puissance	kg	REF
Mini Phénix + 4 têtes BSPT Droite : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230	800W - 50/60 Hz	11,000	138021

CAPACITÉ

Acier :BSPT droite Ø 1/8" à 1.1/4",BSPT gauche Ø 1/8" à 1.1/4".

LIVRÉ AVEC

- 1 étau de blocage (réf. 138022).- 4 têtes BSPT Droite : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4".

CONSEILS

Pour faciliter le travail des peignes, avoir une bonne coupe et un filetage parfait, utiliser l'huile de coupe Virax (réf. 110200). Pour le filetage en NPT ou le filetage de l'inox, utiliser la filière électroportative Phénix III réf. 137562.